



10.5.3.1 Thermische isolatie

Warmteverlies door een glasdak (U_w) wordt bepaald door drie parameters: U-waarde frame, U-waarde glas en Ψ U-waarde omranding glas. De totale U-waarde wordt als volgt berekend:

$$U_w = \frac{A_f \cdot U_f + A_g \cdot U_g + L_g \cdot \Psi U_{g0}}{A_f + A_g}$$

Hierin is:

- A_f het geprojecteerd oppervlak van het frame
- U_f de U-waarde van het frame
- A_g het geprojecteerd oppervlak van het glas
- U_g de U-waarde van het glas
- L_g de lengte van de glasomranding
- ΨU_{g0} de U-waarde van de glasomranding

De U_g (U-waarde glas) is belangrijk, waarbij in ogenschouw genomen moet worden dat de U-waarde bepaald volgens de EN 410 een U-waarde is die door verticaal geplaatst glas gaat. Een ruit in een helling heeft een andere (slechtere) U-waarde. Het is beter om te spreken over U_g en U_g -helling om duidelijkheid te scheppen. Daarnaast is het type spacer belangrijk voor het lineair warmteverlies. Dit wordt uitgedrukt in de Ψ -waarde. Een aluminium spacer heeft een slechtere waarde dan een RVS spacer of kunststof spacer. Als laatste is uiteraard het warmteverlies die door de constructie gaat belangrijk, dit wordt uitgedrukt in U_f -waarde.

De juiste U_f -waarde van een gevelement kan worden bepaald. Hiervoor zijn drie methodes beschikbaar:

1) Door middel van tabellen en diagrammen

NEN –EN –I SO 10077-1 stelt in de bijlage de U -waarde voor de profielen vast. Het betreft hier de U -waarde voor zowel houten, kunststof als aluminium profielen. Op grond van de profielopbouw en materiaalsoort kan de U -waarde van het profiel worden bepaald. Omdat deze methode altijd “aan de veilige kant” blijft, vindt men vooral bij metalen profielen ongunstigere waarden.

2) Door middel van berekening

Er bestaat de mogelijkheid om U -waarden van profielen d.m.v. een computerprogramma (zoals Flixo) te berekenen. De te gebruiken materiaaleigenschappen zijn in de norm NEN– EN–ISO 10077-2 vastgelegd en mogen alleen bij aanwijsbare betere prestaties worden veranderd. Deze waarden zijn nauwkeuriger dan de waarden uit de tabel.

3) Door middel van metingen

De daadwerkelijke meting van de U_f -waarde is de nauwkeurigste manier van bepalen van de U_f -waarde. En meestal leveren de uitkomsten ook nog de nauwkeurigste waarden op. Deze zogenaamde ‘warmtekast’ methode gaat volgens de norm NEN-EN 12567-1 en 2.

Volgens het bouwbesluit geldt de eis voor gevelementen dat de U -waarde volgens NEN1068 ten hoogste $2,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ mag bedragen, met een gemiddelde U -waarde van maximaal $1,65 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$. Dit geldt dus ook voor glasdaken, waarbij de berekening wel in schuine moet zijn uitgevoerd.